


Оконно – дверная система ОД без термобарьера Серия X48–У



Серии X48—У (усиленная) системы ОД применяется для изготовления перегородок с дверями и отдельно дверей. Двери компланарные, в одном уровне, навесы накладные. Из—за увеличения толщины стенок до 2—х мм, данная серия более устойчива к внешним воздействиям, имеет массивный вид и может применяться в усиленных конструкциях. В притвор двухстворчатых дверей используется противоположная створка по типу открывания.



ОКОННО – ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОБАРЬЕРА СЕРИЯ X48—У: Перечень кодов профилей

Вид	Код	Наименование	Вес, кг 1 м.п.*	Стр.
	10-901	Рама ✓	1,391	a.3
	10-902	Импост √	1,271	а.3
<u>.</u>	10-903	Низ двери	1,784	а.3
	10-904	Рама двери наружного открывания	1,382	α.4
	10-905	Рама двери внутреннего открывания	1,428	α.4
	10-906	Створка двери наружного открывания	1,492	α.5
	10-907	Створка двери внутреннего открывания	1,492	a.5
	10-908	Адаптер низа двери 🗸	0,875	a.7
10 N	10-909	Порог ✓	0,753	a.7
لِي	10-910	Адаптер – крыло	0,253	a.7
Ŋ	10-921	Штапик под ст/п 2024мм	0,342	а.6
	20-730	Штапик под стекло 10мм	0,376	а.6
	20-731	Штапик под стекло 68мм	0,401	а.6
	20–732	Штапик под стекло 45мм	0,428	а.6
	10-931	Сухарь импостный	0,268	а.8
	10-713	Сухарь угловой	6,256	а.8
	130–101	Ламбри одинарный	0,338	а.9
	130–102	Ламбри двойной 🗸	0,543	а.9
	130–103	Ламбри двойной	0,615	а.9
		The state of the s		

^{*} Указан тах вес профиля для справок



ОКОННО — ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОБАРЬЕРА СЕРИЯ X48—У: Перечень резиновых уплотнителей


Вид	Код	Наименование
16.6	5592/AP-37	Уплотнитель под стеклопакет
18	5593	Уплотнитель под штапик
5 15	5686	Уплотнитель под штапик
4,4	AP-35	Уплотнитель притвора двери
	5505	Уплотнитель под штапик
5,27	AP-29	Уплотнитель низа двери


СЕРИЯ Х48-У: Обозначение и коды закладных

Код профиля	Код сухаря	Размер, мм	Обозначение закладной
10-901	10-713	40,5	10-713 - 40,5
10-904	10-713	32,5	10-713 - 40,5
10-905	10-713	33,5	10-713 - 40,5
10–906 10–907	10-713	27,5	10-713 - 40,5
10-902	10-931	19,5	10-931 - 19,5
10-903	10-931	73,0	10-931 - 73,0



ОКОННО – ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОБАРЬЕРА СЕРИЯ X48-У: Профиль алюминиевый






Артикул	Внешний	,	Момент Инерции		Wx,cm ² 3	Wy,cm ² 3
	периметр, мм	сечения, мм^2	Jx,cm ² 4	Jy,cm ² 4	*** ^, C 1 2	wy,cm J
10-901	0.353	515.36	16.26	29.60	6.2	6.0
10-902	0.374	470.77	15.21	16.24	5.2	3.8
10-903	0.436	660.91	26.39	84.12	10.1	12.6

Технический каталог а...




ОКОННО – ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОБАРЬЕРА СЕРИЯ X48-У: Профиль алюминиевый

Рама двери наружного открывания Код 10–904



Рама двери внутреннего открывания Код 10–905




Артикул		Площадь сечения, мм^2	Момент Инерции Јх,см^4	Момент Инерциі Ју,см^4	Wx,cm ² 3	Wy,cm ³
10-904	0.333	511.99	13.69	26.46	5.0	6.1
10-905	0.345	528.84	14.91	27.73	5.5	6.4




ОКОННО – ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОБАРЬЕРА СЕРИЯ X48-У: Профиль алюминиевый

Створка двери наружного открывания Код 10–906



Створка двери внутреннего открывания Код 10–907




Артикул		Площадь сечения, мм^2	Момент Инерции Јх,см^4	Момент Инерциі Ју,см^4	Wx,cm ² 3	Wy,cm ³
10-906	0.409	552.58	18.50	33.66	6.4	6.5
10-907	0.409	552.63	14.26	39.23	5.8	7.6




ОКОННО – ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОБАРЬЕРА СЕРИЯ X48-У: Профиль алюминиевый

Штапики


Koð 10-921




Koð 20-730



Koð 20-731



Kod 20-732





Артикцл		Внешний	Пчотадь
		периметр, мм	сечения, мм^2
	10-921	0.173	126.82
	20-730	0.189	139.30
	20-731	0.201	148.46
	20-732	0.214	158.39



ОКОННО – ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОБАРЬЕРА СЕРИЯ X48-У: Профиль алюминиевый

Адаптер низа двери Код 10–908






Артикил		Внешний	Площадь		
		периметр, мм	сечения, мм^2		
	10-908	0.241	323.97		
	10-909	0.115	278.78		

Технический каталог а.г.



ОКОННО – ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОБАРЬЕРА СЕРИЯ X48-У: Профиль алюминиевый






Артикцл	Внешний		Площадь	
	периметр,	MM	сечения,	mm ²
10-931	0.189		839.8	3
10-713	0.349		2317.	13





Ламбри двойной

ОКОННО – ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОБАРЬЕРА СЕРИЯ X48-У: Профиль алюминиевый

Ламбри одинарный Код 130–101








Ламбри двойной

Артикил	Внешний	Площадь	
r.p.mang/i	периметр, мм	сечения, мм^2	
130–101	0.228	125.25	
130–102	0.196	201.28	
130–103	0.212	227.68	



СЕРИЯ Х48-У: Узлы и сечения

Компланарная дверь двухстворчатая наружного открывания




Knd	Наименования	o /Di	ICHILOR	Ko	d L. mm
7,00	Профи/		JLYHUN	ΛU	L, MM
		10	$\overline{}$	1	В
10-904	Рама	1	+	2	H
		_		2	B1-35.5
10-906	Створка 🗂	T		2	B2-35,5
				3	H-86,1
10-907	Створка	7		1	H-86.1
10 707	стоорка				· '
10-902	Импост -	_		1	B1-185,2
	1	<u> </u>	1	7	B2-185,2
10-909	Порог 🔳			1	B-110
10, 000	Адаптер	_		1	B1-185.2
10-908	низа двери	I		1	B2-185.2
	ridda ddepd			4	B1-185,2
10-921	l ,,,	_		4	H1-205,8
10-921	Штапик	Κ		4	B2-185,2
				4	H2-191,2
10-903	Низ двери 🕌	Ŧ		1	B1-185,2
10 703			_	1	B2-185,2

K	омплектующие изделия			
10-713 -32,5	Угловая закладная	8	2	
10-713 -27,5	Угловая закладная	Bo	4	
10-931 -19,5	Закладная импоста		4	
10-931 -73	Закладная импоста		4	
TK-40	Подкладка опорная под стеклопакет	-	8	
	Такоза 3 мм	0	8	
	Такоза 2 мм	0	8	
	Заглушка водоотводная		8	

	Метизы				
3,9x19 D	IN 7981	Шуруп		-	1 2
5x16 DIN		Саморез		•	▶ 12
4,8x19 DIN 7981		Шуруп		-	2 4
	Уплотни		_		
5592/AP	-3: <mark>Упдотнитель</mark> nod стеклопаке	em 🤼	1	1.	2)*2+h1*4+ 2)*2+h2*4
5686	Упдотнитель под штапик	1		(B1+B2)*2+h1*4+ (B1+B2)*2+h2*4	
AP-35	Уплотнитель притвора двери	лотнитель итвора двери 🐣		(B1+B2)*3+H*6	
AP-29	Уплотнитель дверной			B-157	7
	Заполне	ние 24 мм			
GB1=B1–1	59,9 GH1=H1–140,1			1	
GB1=B1-1	59,9 GH2=H2-114,9			1	
GB2=B2-	127,7 0111 111 110,1			1	
GR2-R2-	159.9 GH2=H2-114.9	9		1	I


Б - Б





СЕРИЯ Х48-У: Узлы и сечения


Компланарная дверь двухстворчатая внутреннего открывания




Kod		вание/Рі	исунок	Ko	L, MM
	11	офиль			
10-905	Рама			2	B H
10-906	Створка	17		2	B1-36,6 B2-36,6
10 700	стоорка	حلح		3	H-64,3
10-907	Створка	卫		1	H-64,3
10-902	Импост	Ŧ		1	B1–137 B2–137
10-921	Штапик	Ŗ		4 4 4	B1-137 H1-168 B2-137 H2-142,9
10-903	Низ двери	ı		1	B1-137 B2-137

	лплектующие из <i>делия</i>			
10-713 -32,5	Угловая закладная	B _D	2	
10-713 -27,5	Угловая закладная	B ₀	4	
10-931 -19,5	Закладная импоста		4	
10-931 -73	Закладная импоста	8	4	
TK-40	Подкладка опорная под стеклопакет	-	8	
	Такоза 3 мм	0	8	
	Такоза 2 мм	0	8	
	Заглушка водоотводная		8	

Метизы							
3,9x19 DIN	3,9x19 DIN 7981 Шуруп			1	1 2		
5x16 DIN 7	5x16 DIN 7881 Саморез			(▶ 12		
4,8x19 DIN	4,8x19 DIN 7981 Шуруп			-	2 4		
	<i>Уплотниг</i>		_				
5592/AP-3	Упдотнитель nod стеклопакел	Упдотнитель nod стеклопакет 🔑			2)*2+h1*4+ 2)*2+h2*4		
5593	Упдотнитель под штапик «М			1.	2) *2+h1*4+ 2) *2+h2*4		
AP-35	Уплотнитель притвора двери 🧨		1	(B1+B2)*2+H*6			
2712	Щетка	Щетка 🔭			'		
	Заполнение 23 мм						
GB1=B1–160 GH1=H1–140,1				1			
GB1=B1-160 GH2=H2-114,9				1			
	0 GH1=H1-140,1		\perp	1			
GB2=B2-16	O GH2=H2-114.9			1			




Б - Б





СЕРИЯ Х48-У: Узлы и сечения

Одностворчатая компланарная дверь наружного открывания





Kod	Наименование/Н		Кпл	I MM
	Профил	Ь	' '	•
10-904	Рама	┍╚═	1	В
	L	<u>~</u>	2	Н
10-906	Створка 🗂	τ	_1	B-96,6
10-700	стиоорки	<u> </u>	2	H-86,1
10-902	Импост	T -	1	b-149.6
10 702		<u>- </u>	Ľ	B 147,0
10-903	Низ двери	╗	1	b-149.6
			٠,	· ·
40.004	l r	3 I	4	b-149,6
10-921	Штапик	ለ	4	H1-168,1
			4	H2-142,9
10-908	Adanmep •		1	B-96.6
	низа двери		<u> </u>	
10-909	Порог		1	B1-110
	I .		l '	J

	Комплектующие изделия		
10-713 -32,5	Угловая закладная	48	2
10-713 -27,5	Угловая закладная	B	2
10-931 -19,5	Закладная импоста		2
10-931 -73	Закладная импоста		2
TK-40	Подкладка опорная под стеклопакет	-	4
	Такоза 3 мм	0	4
	Такоза 2 мм	0	4
	Заглушка водоотводная		4

	Метизы				
			4		
	Уплотн и	<u>.</u> лтели	_!		
5592/AP-3	Упдотнитель под стеклопак	<u>em</u>	1	b*2+h1*2+ b*2+h2*2	
5686	Упдотнитель под штапик		1	b*2+h1*2+ b*2+h2*2	
AP-35	Уплотнитель притвора двери	_ @	1	B*3+H*4	
AP-29	Уплотнитель дверной	f	1	B-96,6	
Заполнение 24 мм					
BG=B-172,6 GH1=H1-140,1					
	BG=B-172.	6 GH2=H2-114	+,9		










СЕРИЯ Х48-У: Узлы и сечения


Одностворчатая компланарная дверь внутреннего открывания




Kod	Наименован		HOK	Кол	l mm	
Профиль						
10-904	Рама	T		1	В	
		<u></u>		4	H	
10-907	Створка	7.5		7	B-98,6	
10-707	стиоорки	14		2	H-64,3	
10-902	Импост	Ŧ	0	1	b-149,6	
10-903	Низ двери	ш		1	b-149,6	
				4	b-149.6	
10-921	Штапик	Ŗ.		4	H1-168	
		**		4	H2-142.9	

	омплектующие изделия	
	Угловая закладная 👪	2
10-713 -27,5	Угловая закладная 👪	2
	Закладная импоста 📮	2
10-931 -73	Закладная импоста	2
TK-40	Подкладка опорная под стеклопакет	4
	Такоза 3 мм 💮 🥏	4
	Такоза 2 мм 💮	4
	Заглушка водоотводная	4

	Метизы				
			_		
	<u>Уплотни</u>	тели			
5592/AP-3	Упдотнитель под стеклопаке		1	b*2+h b*2+h	
5686	Упдотнитель под штапик	M	1	b*2+h b*2+h	1*2+ 2*2
AP-35	Уплотнитель притвора двери	6	1	B*2+H*	4
2712	Щетка	<u> </u>	1	B-98,6	
Заполнение 23 мм					
BG=b-172,8 GH1=H1-140,1					
	Bu=b−1/2,8	3 GH2=H2–114	+,9		








СЕРИЯ Х48-У: Узлы и сечения

Одностворчатая компланарная дверь наружного открывания





Kođ	Наименование/ Профи		нок	Кол	l, mm
10-904	Рама	Ţ		1 2	B H
10-906	Створка	Ŧ.		1 2	B-96,6 H-86,1
10-902	Импост	IF		1	b-149,6
10-903	Низ двери	П		1	b-149,6
10-921	Штапик	Ŗ		4	b-149,6 H1-168,1 H2-142,9

	Комплектующие изделия		
10-713 -32,5	Угловая закладная	8	2
10-713 -27,5	Угловая закладная	8	2
10-931 -19,5	Закладная импоста	8	2
10-931 -73	Закладная импоста		2
TK-40	Подкладка опорная под стеклопакет	-	4
	Такоза 3 мм	0	4
	Такоза 2 мм	0	4
	Заглушка водоотводная		4

	Метизы						
			\Box				
	<u> Уплотнит</u>	полн					
5592/AP-1	ЭПЛОТНИТЕЛЬ ПОО СТЕКЛОПАКЕЛ		1	b*2+Н b*2+Н			
5686	Упдотнитель nod штапик	M	1	ь*2+Н ь*2+Н	1*2+ 2*2		
AP-35	Уплотнитель притвора двери	4	1	B*2+H*	4		
2712	Щетка	T	1	B-98,6	i		
Заполнение 24 мм							
	BG=B–172,6 GH1=H1–140,1						
	Bu=B-1/2,6	GH2=H2-114	٠,٧				








alprof.kz



СЕРИЯ Х48-У: Узлы и сечения


Одностворчатая компланарная дверь внутреннего открывания




		/5			
Kod	Наименовани		HOK	Кпл	I, MM
	I Ipo	филь			
10-904	Рама	17		1	В
	7 43 74	<u>1. i</u>		2	Н
10-907	Створка	7 %		1	B-98,6
10-707	стоорки	<u>.II</u>		2	H-64,3
10-902	Импост	-11-		1	b-149.6
10-702	VIPITIULITI	<u> 11</u>	_	,	D-14 7,0
10-903	Низ двери	1	 	1	b-149.6
10 703	· ·				,
		-		4	b-149,6
10-921	Штапик	Ŗ		4	H1-168
				4	H2-142,9
10-908	Адаптер	1		1	B-96.6
	низа двери	-			,-
10-909	Порог	22		1	B1-110
	,			-	טו ווט

	порос	(8.81)	-	DI-IIU		
		Комплектую			Я		
10-713		Угловая за	акладна	19		8	2
10-713	-27,5	Угловая за	экладна	1Я		8	2
10-931 -		Закладная	импос	та			2
10-931 -	-73	Закладная	импос	та			2
TK-40		Подкладка под стекл	опорно опакет	Я	4	W	4
		Такоза 3 м	1M		~	⋝	4
		Такоза 2 м	1M		4	^	4
		Заглушка водоотвод	ная			Œ)	4


	Метизы			
			\Box	
	<i>Уплотн</i> и	<i>I</i> Ме/IU		
5592/AP-37	Упдотнитель nod стеклопак	em 447	1	b*2+h1*2+ b*2+h2*2
5686	Упдотнитель nod штапик		1	b*2+h1*2+ b*2+h2*2
AP-35	Уплотнитель притвора двери	6	1	B*3+H*4
AP-29	Уплотнитель дверной	f	1	B-96,6
	Заполне	ние 23 мм		
		8 GH1=H1–140		
	BG=b−172,	8 GH2=H2–114	٠,9	











ОКОННО – ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОБАРЬЕРА СЕРИЯ X48-У: Размеры заполнений

































ОКОННО – ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОБАРЬЕРА СЕРИЯ X48-У: Узлы и сечения

Угловые соединения Соединение рамы 10–901 закладной 10–713





ОКОННО – ДВЕРНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ТЕРМОБАРЬЕРА СЕРИЯ X48-У: Узлы и сечения





Раздел С

Фурнитура

СЕРИЯ Х48



Оконная фурнитура простое открывание

OKUI	эконная фурнатура простое открывание						
			Наименование деталей		Кол-во		
	Наименование ко	мплекта	в комплекте		деталей в	Ед.изм	Примечание
Nº	Характеристики	Код	Характеристики	Koð	комплекте шт.		
	Комплект поворотного открывания с ручкой РRIM, петля 100 мм		Ручка оконная поворотная Prim (H–K)	1102.00.300	1 =		Комплект простого
		Петля оконная поворотная 100мм (Н–К)	2002.00.300 2		открывания,с дорогим		
1			Комплект поворотный (запорная планка и ось-втулка)	4003.00	2	_	вариантом петли
	Комплект		Ручка оконная поворотная Prim (H–K)	1102.00.300	1		Комплект простого открывания,с
2	поворотного 2 открывания с ручкой PRIM, петля 93 мм	4007.00	Петля оконная поворотная Европаз –93мм (Н–К)	2022.00.300	2	комплект	дешевым вариантом петли
			Комплект поворотный (запорна планка и ось-втулка)	я 4003.00	2	ΑOΑ	

Nº	Характеристики	Код	Ед.изм.	Примечание
1	Комплект поворотный (запорная планка и ось-втулка)	4003.00	шm.	
2	Петля оконная поворотная 100мм (Н–К)	2002.00.305	шm.	Дополнительная фурнитура под простое открывание, при необходимости дополнительных
3	Петля оконная поворотная Европаз –93мм (Н–К)	2022.00.300	шm.	петель и ответных планок
4	Ножницы откидные (длина 210мм)	4020.40	ШM.	



Оконная фурнитура сложное открывание

	ния фурнитури Наименование ко		Наименование деталей	в комплекте	Кол-во	Ед.изм		
Nº	Характеристики	Koð	Характеристики	Код	деталей в комплект	L0.d311	Примечание	
	Комплект пов-отк		Ручка оконная для пов-отк створок Prim (H-K)	1101.00.300	1	П	Комплект сложного	
1	открывания с ручкой PRIM	4035.00	Ножницы для створки шириной 535—1200мм	4030.02	1	комплект	открывания с ножницами для створки	
		Комплект для пов-отк окон – без ручки и ножниц (H–K)	4035.90.300	1	¥	шириной от 535 мм до 1200 мм		
	Комплект пов-отк 2 открывания с ручкой PRIM	эткрывания с 4038.00	Ручка оконная для пов-отк створок Prim (H–K)	1101.00.300	1	Ш	Комплект сложного	
2			Ножницы для створки шириной 375–535 мм	4030.13	1	< омплект	ножницами для открывания с	
			Комплект для пов–отк окон – без ручки и ножниц (Н–К)	4035.90.300	1	Α. Τ	створки шириной от 375 мм до 535 мм	
	Комплект пов–отк	9	Ручка оконная для noв-отк створок Prim (H-K)	1101.00.300	1	E	Комплект сложного открывания с	
3	открывания с ручкой PRIM	открывания с 4037.00 Ножницы для с		4030.05	1	комплект	ножницами для створки	
	ручкой РКІІЧ		Комплект для пов–отк окон – без ручки и ножниц (Н–К)	4035.90.300	1	Ä	шириной от 1200 мм до 1400 мм	

Nº	Характеристики	Код	Ед.изм.	Примечание
1	Дополнительный комплект горизонт. и вертикал. Запирания	4010.40	шт.	Дополнительный комплект запирания при высоких размерах створки



Дверная Фурнитура

	3. 3.		T	
Nº	Характеристики	Код		Ед.изм.
1	Цилиндр замка	5054.00.520	Цилиндр на х40	шm.
2	Замок дверной с роликом для Офисных ручек	3032.00		шт.
3	Ответная планка дверного замка Универсальная	3016.00.220		шт.
4	Цилиндр замка	5070.00.520	Цилиндр на T72 22-305	ШM.
5	Цилиндр замка	5056.00.520	Т62 компланар	шm.
6	Цилиндр замка	5057.00.520	T62 22-305-16	шт.
8	Цилиндр замка	5057.00.520	Т72 компланар	шm.
9	Замок дверной	3022.00		ШM.
10	Шпингалет 140мм –12,5мм в паз (Н–К)	3061.00.300		шm.
11	Ответная часть дверного шпингалета—низ	3009.00		шт.
12	Ответная часть дверного шпингалета –верх	3012.00		WM.
13	Ответная часть щпингалета низ	3110.00		шm.
14	Шпингалет 140 мм – 8 мм в плоский (Н–К)	3063.00.300		WM.
15	Комплект – 4 анкера длина–58 мм	2050.60		ШM.
16	Комплект – 4 анкера длина–74 мм	2050.65		шm.
17	Петля дверная Накладная из 2 секций (66мм)– без крепления (Н–К)	2069.00.305		шm.



Дверная Фурнитура

18	Петля дверная Накладная из 2 секций (66мм)– без крепления (Н–	2067.00.300	шт.
\vdash	K)		
19	Петля дверная – 2 секции в Европаз – 113.5мм (Н–К)	2004.00.300	WM.
20	Петля дверная – 2 секции в Европаз – 147мм (Н–К)	2006.00.300	WM.
21	Петля дверная – 2104	2104.00.300	ШM.
22	Нажимной гарнитур без накладки двухсторонний Prim	1132.00.300	WM.
23	Подкладка 10мм под петлю 2067.00 –для некомпл.дверей (H–K)	2065.33.300	шт.
24	Шаблон под дверные петли 2067.00	2075.00	шm.
25	Накладка на цилиндр (пара) к нажим. гарнитуру Prim (H-K)	1131.04.300	ШM.
26	Зацеп-уголок (2шт) и ось- втулка (2шт) для Фасадки	4060.10	ШM.
27	Угловой переходник с цапфой	4010.20	шт.
28	Крепежный элемент	4060.45	ШM.
29	Ручка оконная для открывания наружу-фасадка	1040.00.300	шm.
	(H–K)		